



## TMUX1204DQAR

Număr parc	<a href="#">TMUX1204DQAR</a>	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	220690 pcs stock
Descriere produs	IC SWITCH SP4T X 1 50HM 10USON	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">TMUX1204 Datasheet.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 220690 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
\$0.422	\$0.373	\$0.35	\$0.286	\$0.265	\$0.226	\$0.181

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de TMUX1204DQAR

Tensiune - alimentare, Single (V +)	1.08V ~ 5.5V	Tensiune - alimentare, dublă (V ±)	-
Timp de comutare (Ton, Toff) (Max)	14ns, 5ns (Typ)	Circuitul de comutare	SP4T
Pachetul dispozitivului furnizor	10-USON (2.5x1)	Serie	-
Pachet / Caz	10-UFDFN	Pachet	Tape & Reel (TR)
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)	Rezistența la starea (Max)	50hm (Typ)
Numărul de circuite	1	Circuit multiplexor / demultiplexor	4:1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Scurgeri (IS (oprit)) (Max)	75nA (Typ)
crosstalk	-42dB @ 10MHz	Charge Injection	9pC
Potrivire canal-to-canal (& delta; Ron)	150mOhm	Capacitatea Canalului (CS (oprit), CD (oprit))	13pF, 38pF
Numărul produsului de bază	TMUX1204	-3db Bandwidth	125MHz

### Vești înrudite



2.000 hamuri de cablu s -au întors într -o săptămână

2023/08/3

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testul radar auto auto

2023/09/15

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

2023/08/7