



## SKY13417-485LF

|                    |  |                    |                       |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">SKY13417-485LF</a>           | Statutul RoHs      |                       |
| Producator / Marca | <a href="#">Skyworks Solutions, Inc.</a> | Starea stocului    | 69682 pcs stock       |
| Descriere produs   | IC RF SWITCH 3GHZ 14QFN                  | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        |  | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### 69682 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

|         |         |         |         |         |         |          |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1 pcs   | 10 pcs  | 25 pcs  | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
| \$1.509 | \$1.355 | \$1.279 | \$1.09  | \$1.023 | \$0.895 | \$0.767  |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de SKY13417-485LF

|                            |                      |                                  |                  |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| Tensiune - Aprovizionare   | 2.5V ~ 4.8V          | Topologie                        | Reflective       |
| Frecvența de testare       | 2GHz                 | Pachetul dispozitivului furnizor | 14-QFN (2x2)     |
| Serie                      | -                    | Tip RF                           | General Purpose  |
| Pachet / Caz               | 14-UFQFN Exposed Pad | Pachet                           | Tape & Reel (TR) |
| P1dB                       | 37dBm                | Temperatura de Operare           | -40°C ~ 90°C     |
| Tipul de montare           | Surface Mount        | Izolare                          | 24dB             |
| Pierdere de inserție       | 0.55dB               | Impedanta                        | 50Ohm            |
| IIP3                       | 66dBm                | Interval de frecvență            | 100MHz ~ 3GHz    |
| Caracteristici             | -                    | Circuit                          | SP7T             |
| Numărul produsului de bază | SKY13417             |                                  |                  |

### Vești înrudite



Robotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centreleUn raport de progres reram de date, vehicule și PV

2023/09/7

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/09/7

2.000 hamuri de cablu s -au întors într -o săptămână

2023/08/3

Un raport de progres reram

2023/04/26

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31