



SP6205EM5-L-1-8/TR

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | SP6205EM5-L-1-8/TR | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | Exar (MaxLinear) | Starea stocului | 5485 pcs stock |
| Descriere produs | IC REG LINEAR 1.8V 500MA SOT23-5 | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | Cylindrical Battery Holders.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de SP6205EM5-L-1-8/TR

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dropout de tensiune (Max) | - | Tensiune - ieșire (min / fix) | 1.8V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 5.5V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-23-5 | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current, Over Temperature | Pachet / Caz | SC-74A, SOT-753 |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | PSRR | 67dB (1kHz) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Numărul autorităților de reglementare | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Curent - aprovizionare (Max) | 490 μA |
| Curent - Quiescent (Iq) | 100 μA | Curent - ieșire | 500mA |
| Caracteristici de control | Enable | | |

Vești înrudite



| | | |
|--|--|---|
| Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus | EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto | IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT |
| 2023/09/13 | 2023/09/15 | 2023/07/11 |
| Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile | Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit | Un raport de progres reram |
| 2023/08/31 | 2023/09/13 | 2023/04/26 |
| Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake | Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere | Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile |
| 2023/03/15 | 2023/03/15 | 2023/08/29 |
| | Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm | Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat |
| | 2023/08/7 | 2023/04/5 |
| | Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție | |
| | 2023/08/11 | |