



XC2VP4-5FF672I

Număr parc	XC2VP4-5FF672I	Statutul RoHs	RoHS neconformă
Producator / Marca	AMD Xilinx	Starea stocului	5931 pcs stock
Descriere produs	IC FPGA 348 I/O 672FCBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Virtex-II Pro, Pro X.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de XC2VP4-5FF672I

Tensiune - Aprovizionare	1.425V ~ 1.575V	Bits total RAM	516096
Pachetul dispozitivului furnizor	672-FCBGA (27x27)	Serie	Virtex®-II Pro
Pachet / Caz	672-BBGA, FCBGA	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	-40°C ~ 100°C (TJ)	Numărul de elemente logice / celule	6768
Număr de LAB / CLB	752	Numărul de intrări / ieșiri	348
Tipul de montare	Surface Mount	Numărul produsului de bază	XC2VP4

Vești înrudite



Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/13

2023/09/15

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT singur modul

2023/03/16

2023/07/11

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3