



PIC32MX130F128H-I/MR

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | PIC32MX130F128H-I/MR | Statutul RoHs | |
| Producător / Marca | Micrel / Microchip Technology | Starea stocului | 27141 pcs stock |
| Descriere produs | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64QFN | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | Cylindrical Battery Holders.pdf PIC32MX1xx,2xx,5xx Datasheet.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

27141 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

200 pcs

\$1.902

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de PIC32MX130F128H-I/MR

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 2.3V ~ 3.6V | Pachetul dispozitivului furnizor | 64-QFN (9x9) |
| Viteză | 40MHz | Serie | PIC® 32MX |
| Dimensiunea RAM | 16K x 8 | Tip memorie program | FLASH |
| Dimensiunea memoriei programului | 128KB (128K x 8) | Periferice | Brown-out Detect/Reset, DMA, I ² S, POR, PWM, WDT |
| Pachet / Caz | 64-VFQFN Exposed Pad | Pachet | Tube |
| Tip oscilator | Internal | Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numărul de intrări / ieșiri | 53 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Dimensiunea EEPROM | - | Convertoare de date | A/D 28x10b |
| Core dimensiune | 32-Bit Single-Core | Procesor Core | MIPS32® M4K™ |
| Conectivitate | I ² C, IrDA, LINbus, PMP, SPI, UART/USART | Numărul produsului de bază | PIC32MX130 |

Vești înrudite



Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare DC Converter în a doua generație

2023/09/7

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

2023/08/21

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18