



AS4C64M4SA-7TCNTR

Număr parc	AS4C64M4SA-7TCNTR	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Alliance Memory, Inc.	Starea stocului	18662 pcs stock
Descriere produs	IC DRAM 256MBIT PAR 54TSOP II	Barca din	Hong Kong
Foi de date	AS4C64M4SA.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

18662 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$1.675

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de AS4C64M4SA-7TCNTR

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	-	Tensiune - Aprovizionare	3V ~ 3.6V
Tehnologie	SDRAM	Pachetul dispozitivului furnizor	54-TSOP II
Serie	-	Pachet / Caz	54-TSOP (0.400", 10.16mm Width)
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Volatile
Dimensiunea memoriei	256Mbit	Organizarea memoriei	64M x 4
Interfața de memorie	Parallel	Formatul memoriei	DRAM
Frecvența ceasului	143 MHz	Numărul produsului de bază	AS4C64
Timpul de acces	5.5 ns		

Vești înrudite



Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserUn raport de progres reram

2023/07/4

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz stocare

2023/03/27

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

2023/09/15

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23