



SP331CT-L

Număr parc	SP331CT-L	Statutul RoHs	RoHS Compliant
Producator / Marca	Exar (MaxLinear)	Starea stocului	13159 pcs stock
Descriere produs	IC TRANSCEIVER FULL 4/4 28SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	SP331.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

13159 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
\$5.374	\$4.857	\$4.631	\$4.021	\$3.84	\$3.501	\$3.197

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de SP331CT-L

Tensiune - Aprovizionare	4.75V ~ 5.25V	Tip	Transceiver
Pachetul dispozitivului furnizor	28-SOIC	Serie	-
Protocol	RS232, RS485	Pachet / Caz	28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Pachet	Tube	Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C
Numărul de șoferi / receptoare	4/4	Tipul de montare	Surface Mount
dublu	Full	Rata de date	235Kbps
Numărul produsului de bază	SP331		

Vești înrudite



EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto
2023/09/15

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron stocare
2023/03/27

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii
2023/08/22

Audio și locul său în evoluția Bluetooth
2023/07/19

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână
2023/08/3

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului
2023/08/17

2023/07/21

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile
2023/08/29

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake
2023/03/15

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV
2023/08/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V
2023/08/23

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm
2023/08/7