



CD74FCT374TM

Număr parc	CD74FCT374TM	Statutul RoHS	RoHS neconformă
Producator / Marca	Harris Corporation	Starea stocului	98841 pcs stock
Descriere produs	FAST OCTAL D REGISTER	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

98841 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

555 pcs

\$0.268

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de CD74FCT374TM

Tensiune - Aprovizionare	4.75V ~ 5.25V	Tip	D-Type
Tip declanșator	Positive Edge	Pachetul dispozitivului furnizor	20-SOIC
Serie	-	Pachet / Caz	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Pachet	Bulk	Tipul de ieșire	Tri-State, Non-Inverted
Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C (TA)	Număr de elemente	1
Numărul de biți pe element	8	Tipul de montare	Surface Mount
Delay Max Propagation @ V, Max CL	6.6ns @ 5V, 50pF	Capacitate de intrare	10 pF
Funcție	Standard	Curent - Quiescent (Iq)	8 μA
Curent - ieșire ridicată, scăzută	15mA, 48mA	Frecvența ceasului	70 MHz
Numărul produsului de bază	74FCT374		

Vești înrudite



Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron de date, vehicule și PV

2023/09/7

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Un raport de progres reram stocare

2023/03/27

2023/04/26

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13