



FX161CS32F40FBBANT

Număr parc	FX161CS32F40FBBANT	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	4854 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 16BIT 256KB FLASH 144TQFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	XC161CS-32F.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de FX161CS32F40FBBANT

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.35V ~ 2.7V	Pachetul dispozitivului furnizor	PG-TQFP-144-7
Viteză	40MHz	Serie	XC16x
Dimensiunea RAM	12K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	256KB (256K x 8)	Periferice	PWM, WDT
Pachet / Caz	144-LQFP	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	99	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 12x8/10b
Core dimensiune	16-Bit	Procesor Core	C166SV2
Conectivitate	CANbus, EBI/EMI, I ² C, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	FX161

Vești înrudite



Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus	2023/09/13	TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW	2023/09/15	ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz	2023/09/15
Un raport de progres reram	2023/04/26	Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii	2023/08/22	Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit	2023/09/13
Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13	2023/08/30	ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții	2023/08/31	Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech	2023/07/18
		Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile	2023/08/29	Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W	2023/09/13
		Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485	2023/08/21		