



Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## EL4502S1(TB)

|                    |   |                    |                       |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">EL4502S1(TB)</a>                    | Statutul RoHS      |                       |
| Producator / Marca | <a href="#">Everlight Electronics</a>           | Starea stocului    | 226333 pcs stock      |
| Descriere produs   | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD                 | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a> | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### 226333 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

3000 pcs

\$0.196

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de EL4502S1(TB)

|                                   |                  |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Tensiune - ieșire (Max)           | 20V              | Tensiune - Izolare                | 5000Vrms         |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip)     | 1.45V            | Saturație Vce (Max)               | -                |
| Pornirea / oprirea timpului (tip) | 350ns, 300ns     | Pachetul dispozitivului furnizor  | 8-SMD            |
| Serie                             | -                | Timp de creștere / înălțime (tip) | -                |
| Pachet / Caz                      | 8-SMD, Gull Wing | Pachet                            | Tape & Reel (TR) |
| Tipul de ieșire                   | Transistor       | Temperatura de Operare            | -55°C ~ 100°C    |
| Număr de canale                   | 1                | Tipul de montare                  | Surface Mount    |
| Tip de introducere                | DC               | Rata de transfer curent (Min)     | 19% @ 16mA       |
| Raportul curent de transfer (Max) | 50% @ 16mA       | Curent - ieșire / canal           | 8mA              |
| Curent - DC înainte (dacă) (max)  | 25 mA            | Numărul produsului de bază        | EL4502           |

### Vești înrudite



Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Un raport de progres ceram

2023/04/26

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16