



## SW2-012020RN1NM

Număr parc	<a href="#">SW2-012020RN1NM</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	<a href="#">MITEQ (Narda-MITEQ)</a>	Starea stocului	5789 pcs stock
Descriere produs	SWITCH	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">Single-Pole Two-Throw Switches.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBȚINEȚI O OFERTĂ](#)

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de SW2-012020RN1NM

Tensiune - Aprovizionare	5V, 12V	Topologie	Reflective
Frecvența de testare	2GHz	Pachetul dispozitivului furnizor	Module
Serie	-	Tip RF	General Purpose
Pachet / Caz	Module, SMA Connectors	Pachet	Box
P1dB	-	Temperatura de Operare	-
Izolare	-	Pierdere de inserție	-
Impedanta	-	IIP3	-
Interval de frecvență	1.2GHz ~ 2GHz	Caracteristici	-
Circuit	SPDT	Numărul produsului de bază	SW2-012020

### Vești înrudite



Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare  
2023/04/19

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat  
2023/04/5

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto  
2023/09/15

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi  
2023/08/31

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile  
2023/08/31

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră  
2023/09/15

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm  
2023/08/7

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile  
2023/08/29

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit  
2023/09/13

Cum materie a devenit realitate  
2023/07/19

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare  
2023/07/28

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție  
2023/08/11