



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

ST16C2552CJ44-F

Număr parc	ST16C2552CJ44-F	Statutul RoHs	RoHS Compliant
Producator / Marca	Exar (MaxLinear)	Starea stocului	13438 pcs stock
Descriere produs	IC UART FIFO 16B DUAL 44PLCC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

13438 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
\$5.141	\$4.642	\$4.426	\$3.843	\$3.67	\$3.346	\$2.915

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ST16C2552CJ44-F

Cu controlul modemului	Yes	Cu encoder / decodor IrDA	-
Cu Detectarea Bit Bit Start	Yes	Cu controlul fluxului automat	-
Tensiune - Aprovizionare	2.97V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	44-PLCC (16.59x16.59)
Serie	-	Protocol	RS232, RS485
Pachet / Caz	44-LCC (J-Lead)	Pachet	Tube
Număr de canale	2, DUART	Tipul de montare	Surface Mount
Caracteristici	Configurable GPIO, Internal Oscillator, Timer/Counter	lui FIFO	16 Byte
Rata de date (Max)	4Mbps	Numărul produsului de bază	ST16C2552

Vești înrudite



Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15