



ISPLSI 2096VE-200LT128

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | ISPLSI 2096VE-200LT128 | Statutul RoHS | RoHS neconformă |
| Producator / Marca | Lattice Semiconductor | Starea stocului | 4480 pcs stock |
| Descriere produs | IC CPLD 96MC 4.5NS 128TQFP | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | ispLSI 2096VE.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ISPLSI 2096VE-200LT128

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| Furnizarea de tensiune - internă | 3V ~ 3.6V | Pachetul dispozitivului furnizor | 128-TQFP (14x14) |
| Serie | ispLSI® 2000VE | Tip programabil | In System Programmable |
| Pachet / Caz | 128-LQFP | Pachet | Tray |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (TA) | Numărul de macro-celule | 96 |
| Număr de elemente logice / blocuri | 24 | Numărul de intrări / ieșiri | 96 |
| Număr de porți | 4000 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Timp de întârziere tpd (1) Max | 4.5 ns | Numărul produsului de bază | ISPLSI 2096VE |

Vești înrudite



Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserComutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/07/4

2023/08/21

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Cum materie a devenit realitate DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniotech

2023/07/18