



RP101N271D-TR-FE

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | RP101N271D-TR-FE | Statutul RoHs | RoHS Compliant |
| Producator / Marca | JRC (Nisshinbo Micro Devices) | Starea stocului | 145101 pcs stock |
| Descriere produs | IC REG LINEAR 2.7V 300MA SOT23-5 | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

145101 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

3000 pcs

\$0.256

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de RP101N271D-TR-FE

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dropout de tensiune (Max) | 0.25V @ 150mA | Tensiune - ieșire (min / fix) | 2.7V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 5.25V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-23-5 | Serie | RP101x |
| Caracteristici de protecție | Over Current | Pachet / Caz | SC-74A, SOT-753 |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | PSRR | - |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Numărul autorităților de reglementare | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Curent - Quiescent (Iq) | 25 μA |
| Curent - ieșire | 300mA | Caracteristici de control | Enable |
| Numărul produsului de bază | RP101 | | |

Vești înrudite



Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare

2023/03/27

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech

2023/07/18

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21