



ADS7040IDCUT

Număr parc	ADS7040IDCUT	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	55845 pcs stock
Descriere produs	IC ADC 8BIT SAR 8VSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	ADS7040.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

55845 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs
\$0.769	\$0.691	\$0.652	\$0.555

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ADS7040IDCUT

Tensiune - alimentare, digital	1.65V ~ 3.6V	Tensiune - Alimentare, analog	1.65V ~ 3.6V
Pachetul dispozitivului furnizor	8-VSSOP	Serie	-
Rata de eșantionare (pe secundă)	1M	Tip de referință	Supply
Raport - S / H: ADC	1:1	Pachet / Caz	8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width)
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C
Numărul de intrări	1	Număr de biți	8
Numărul de convertoare A / D	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	Single Ended	Caracteristici	-
Interfața de date	SPI	configurație	S/H-ADC
Numărul produsului de bază	ADS7040	Arhitectură	SAR

Vești înrudite



Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Audio și locul său în evoluția Bluetooth de date, vehicule și PV

2023/09/7

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

2023/07/19