



TDA8029HL/C207,151

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | TDA8029HL/C207,151 | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | Freescale / NXP Semiconductors | Starea stocului | 5114 pcs stock |
| Descriere produs | IC INTERFACE SPECIALIZED 32LQFP | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | Cylindrical Battery Holders.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TDA8029HL/C207,151

| | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|---------------|
| Tensiune - Aprovizionare | 2.7V ~ 6V | Pachetul dispozitivului furnizor | 32-LQFP (7x7) |
| Serie | - | Pachet / Caz | 32-LQFP |
| Pachet | Tray | Tipul de montare | Surface Mount |
| Interfață | Serial | Numărul produsului de bază | TDA802 |
| Aplicații | Smart Card | | |

Vești înrudite



Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniotech

2023/07/18

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

2023/09/13

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

2023/03/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23