

TOIREX

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

XC6204F42APR-G

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | XC6204F42APR-G | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | Torex Semiconductor Ltd. | Starea stocului | 261571 pcs stock |
| Descriere produs | IC REG LIN 4.25V 300MA SOT89-5 | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | XC6204,XC6205 Series.pdf XC6204,XC6205 Series.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

261571 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$0.185

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBȚINEȚI O OFERTĂ](#)

Specificații de XC6204F42APR-G

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| Dropout de tensiune (Max) | 0.31V @ 100mA | Tensiune - ieșire (min / fix) | 4.25V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 10V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-89-5 | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current | Pachet / Caz | SOT-89-5/6 |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | PSRR | 70dB (10kHz) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) | Numărul autorităților de reglementare | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Curent - Quiescent (Iq) | 100 μA |
| Curent - ieșire | 300mA | Caracteristici de control | Enable |
| Numărul produsului de bază | XC6204 | | |

Vești înrudite



2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRAWAN

2023/07/14

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrabile

2023/08/21

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele

2023/09/7

de date, vehicule și PV

2023/09/7

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17