



DSPIC33CK512MP608-E/PT

Număr parc	DSPIC33CK512MP608-E/PT	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	14372 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 16BIT 512KB FLASH 80TQFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	dsPIC33CK512MP608 Family.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

14372 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	\$2.905	25 pcs	\$2.77
-------	---------	--------	--------

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de DSPIC33CK512MP608-E/PT

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	3V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	80-TQFP (12x12)
Viteză	100MIPs	Serie	-
Dimensiunea RAM	64K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	512KB (512K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, I ² S, Motor Control, POR, PWM, QEI, WDT
Pachet / Caz	80-TQFP	Pachet	Tray
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	69	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 24x12b SAR; D/A 6x12b
Core dimensiune	16-Bit	Procesor Core	dsPIC
Conectivitate	CANbus, I ² C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	DSPIC33CK512MP608

Vești înrudite



Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/03/16

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureCobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/09/18

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

2023/07/4

2023/08/7