



TLE4251GATMA1

Număr parc	TLE4251GATMA1	Statutul RoHS	
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	32958 pcs stock
Descriere produs	IC REG LIN POS ADJ 400MA TO263-5	Barca din	Hong Kong
Foi de date	TLE4251.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

32958 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs
\$1.707	\$1.535	\$1.451	\$1.257	\$1.193	\$1.07

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TLE4251GATMA1

Dropout de tensiune (Max)	0.52V @ 300mA	Tensiune - ieșire (min / fix)	Tracking
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	40V
Pachetul dispozitivului furnizor	PG-TO263-5-1	Serie	Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™
Caracteristici de protecție	Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit	Pachet / Caz	TO-263-6, D ² Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA
Pachet	Tape & Reel (TR)	PSRR	60dB (100Hz)
Tipul de ieșire	Adjustable	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 150°C	Numărul autorităților de reglementare	1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - aprovizionare (Max)	20 mA
Curent - Quiescent (Iq)	300 μA	Curent - ieșire	400mA
Caracteristici de control	Enable	Numărul produsului de bază	TLE4251

Vești înrudite



Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

PCB-uri înținse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W stocare

2023/03/27

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu FutureCobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Detectorii magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

2023/09/13

2023/08/7

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3