



TXS0101DRLR

Număr parc	TXS0101DRLR	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	384550 pcs stock
Descriere produs	IC TRANSLTR BIDIRECTIONAL SOT5X3	Barca din	Hong Kong
Foi de date	TXS0101 Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

384550 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
\$0.287	\$0.252	\$0.236	\$0.193	\$0.179	\$0.153	\$0.122

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TXS0101DRLR

Tensiune - VCCB	2.3 V ~ 5.5 V	Tensiune - VCCA	1.65 V ~ 3.6 V
Tipul de traducător	Voltage Level	Pachetul dispozitivului furnizor	SOT-5X3
Serie	-	Pachet / Caz	SOT-563, SOT-666
Pachet	Tape & Reel (TR)	Tipul de ieșire	Open Drain, Push-Pull
Semnalul de ieșire	-	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de circuite	1	Tipul de montare	Surface Mount
Semnalul de intrare	-	Caracteristici	Auto-Direction Sensing
Rata de date	24Mbps	Canale per circuit	1
Tipul canalului	Bidirectional	Numărul produsului de bază	TXS0101

Vești înrudite



ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

SOC-urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

2023/07/4

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15