



LP2985AIM5X-2.0

Număr parc	LP2985AIM5X-2.0	Statutul RoHs	RoHS neconformă
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	5761 pcs stock
Descriere produs	IC REG LINEAR 2V 150MA SOT23-5	Barca din	Hong Kong
Foi de date	LP2985LV-N.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de LP2985AIM5X-2.0

Dropout de tensiune (Max)	0.58V @ 150mA	Tensiune - ieșire (min / fix)	2V
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	16V
Pachetul dispozitivului furnizor	SOT-23-5	Serie	-
Caracteristici de protecție	Over Current, Over Temperature, Short Circuit	Pachet / Caz	SC-74A, SOT-753
Pachet	Tape & Reel (TR)	PSRR	45dB (1kHz)
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C	Numărul autorităților de reglementare	1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - aprovizionare (Max)	2.5 mA
Curent - Quiescent (Iq)	95 μA	Curent - ieșire	150mA
Caracteristici de control	Enable	Numărul produsului de bază	LP2985

Vești înrudite



Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Punct de vedere: Dimprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Detectorii magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Un raport de progres reram

2023/04/26

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11