



ADT7462ACPZ-REEL

Număr parc	ADT7462ACPZ-REEL	Statutul RoHS	Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
Producator / Marca	AMI Semiconductor/onsemi	Starea stocului	25605 pcs stock
Descriere produs	IC TEMP/VOLT MONITOR 32-LFCSP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	ADT7462.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

25605 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

5000 pcs

\$1.893

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ADT7462ACPZ-REEL

Tensiune - Aprovizionare	3 V ~ 5.5 V	Topologie	ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank
Pachetul dispozitivului furnizor	32-LFCSP-VQ (5x5)	Serie	-
Tip senzor	Internal and External	Temperatura sensibilă	-40°C ~ 125°C, External Sensor
ambalare	Tape & Reel (TR)	Pachet / Caz	32-VFQFN Exposed Pad, CSP
Tipul de ieșire	SMBus	Ventilator de ieșire	Yes
Alarma de ieșire	Yes	Alte nume	ADT7462ACPZ-REEL-ND
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C	ADT7462ACPZ-REEL0STR	
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL)	3 (168 Hours)	Tipul de montare	Surface Mount
		Producător Standard Timp de plumb	31 Weeks
		Condiții de stare fără plumb / stare RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Funcție	Fan Control, Temp Monitor	descriere detaliata	Fan Control, Temp Monitor -40°C ~ 125°C, External Sensor Internal and External Sensor SMBus Output 32-LFCSP-VQ (5x5)
Numărul părții de bază	ADT7462A	Precizie	±4°C(Max)

Vești înrudite



Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W
2023/09/13

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele
2023/08/16

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham
2023/07/20

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/09/15

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână
2023/08/3

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserCobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm
2023/07/4

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții
2023/08/31

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție
2023/08/11

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile
2023/08/29

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus
2023/09/13

2023/08/7