



CD4011BF

Număr parc	CD4011BF	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	6038 pcs stock
Descriere produs	MILITARY 4-CH, 2-INPUT, 3-V TO 1	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de CD4011BF

Tensiune - Aprovizionare	3V ~ 18V	Pachetul dispozitivului furnizor	14-CDIP
Serie	4011B	Pachet / Caz	14-CDIP (0.300", 7.62mm)
Pachet	Tube	Temperatura de Operare	-55°C ~ 125°C
Numărul de intrări	2	Numărul de circuite	4
Tipul de montare	Through Hole	Delay Max Propagation @ V, Max CL	90ns @ 15V, 50pF
Tipul logic	NAND Gate	Nivel de logică de intrare - scăzut	1.5V ~ 4V
Nivel de logică de intrare - ridicat	3.5V ~ 11V	Caracteristici	-
Curent - Quiescent (Max)	5 μA	Curent - ieșire ridicată, scăzută	6.8mA, 6.8mA

Vești înrudite



HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT Un raport de progres reram

2023/07/11

2023/04/26