



MAX1027BEEE+T

Număr parc	MAX1027BEEE+T	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Analog Devices / Maxim Integrated	Starea stocului	11458 pcs stock
Descriere produs	IC ADC 10BIT SAR 16QSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	MAX1027,29,31.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

11458 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

2500 pcs

\$4.064

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de MAX1027BEEE+T

Tensiune - alimentare, digital	2.7V ~ 3.6V	Tensiune - Alimentare, analog	2.7V ~ 3.6V
Pachetul dispozitivului furnizor	16-QSOP	Serie	-
Rata de eșantionare (pe secundă)	300k	Tip de referință	External, Internal
Raport - S / H: ADC	1:1	Pachet / Caz	16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C
Numărul de intrări	4, 8	Număr de biți	10
Numărul de convertoare A / D	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	Differential, Single Ended	Caracteristici	Temperature Sensor
Interfața de date	SPI	configurație	S/H-ADC
Numărul produsului de bază	MAX1027	Arhitectură	SAR

Vești înrudite



HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/09/13

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în de date, vehicule și PV automobile

2023/09/7

2023/08/29

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

2023/04/19