



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

5CSEBA5U23C8SN

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | 5CSEBA5U23C8SN | Statutul RoHS | RoHS Compliant |
| Producator / Marca | Intel | Starea stocului | 485 pcs stock |
| Descriere produs | IC SOC CORTEX-A9 600MHZ 672UBGA | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | Cyclone V Device Handbook.pdf Cyclone V Device Overview.pdf Virtual JTAG Megafuntion Guide.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

485 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

60 pcs

\$73.668

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de 5CSEBA5U23C8SN

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Pachetul dispozitivului furnizor | 672-UBGA (23x23) | Viteză | 600MHz |
| Serie | Cyclone® V SE | Dimensiunea RAM | 64KB |
| Atributele primare | FPGA - 85K Logic Elements | Periferice | DMA, POR, WDT |
| Pachet / Caz | 672-FBGA | Pachet | Tray |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 85°C (TJ) | Numărul de intrări / ieșiri | MCU - 181, FPGA - 145 |
| Dimensiune bliț | - | Procesor Core | Single ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ |
| Conectivitate | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | Numărul produsului de bază | 5CSEBA5 |
| Arhitectură | MCU, FPGA | | |

Vești înrudite



Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare DC Converter în a doua generație

2023/09/7

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

2023/08/21