



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

DSPIC33FJ128GP802-E/SP

Număr parc	DSPIC33FJ128GP802-E/SP	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	6975 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 16BIT 128KB FLASH 28SPDIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	16-bit Embedded Control Solutions.pdf 16-bit Embedded Control Solutions.pdf DSPIC33FJzzzGPx02/x04 Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

6975 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	25 pcs	100 pcs
\$4.358	\$4.006	\$3.702

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de DSPIC33FJ128GP802-E/SP

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	3V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	28-SPDIP
Viteză	40 MIPS	Serie	Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33F
Dimensiunea RAM	16K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	128KB (128K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DCI, DMA, I ² S, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	28-DIP (0.300", 7.62mm)	Pachet	Tube
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	21	Tipul de montare	Through Hole
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 10x10b/12b; D/A 2x16b
Core dimensiune	16-Bit	Procesor Core	dsPIC
Conectivitate	CANbus, I ² C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	DSPIC33FJ128GP802

Vești înrudite



Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniotech

2023/07/18

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

SOC-urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserAccellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/07/4

2023/08/22

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29