



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

SI8230BD-AS3

Număr parc	SI8230BD-AS3	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Skyworks Solutions, Inc.	Starea stocului	9278 pcs stock
Descriere produs	AUTOMOTIVE 5 KV 8V UVLO HS/LS IS	Barca din	Hong Kong
Foi de date	SI823x Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

9278 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

46 pcs

\$2.852

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de SI8230BD-AS3

Tensiune - Alimentare de ieșire	6.5V ~ 24V	Tensiune - Izolare	5000Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	-	Tehnologie	Capacitive Coupling
Pachetul dispozitivului furnizor	14-SOIC	Serie	Automotive, AEC-Q100
Timp de creștere / înălțime (tip)	20ns, 20ns (Max)	Pulse Width Distortion (Max)	5.6ns
Timp de propagare tpLH / tpHL (Max)	45ns, 45ns	Pachet / Caz	14-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
		Pachet	Tube
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C	Număr de canale	2
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - ieșire maximă	500mA
Curent - ieșire ridicată, scăzută	250mA, 500mA	Modul comun de imunitate tranzitorie (Min)	20kV/μs
Agencia de aprobare	CQC, CSA, UL, VDE		

Vești înrudite



Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRAWAN

2023/07/14

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/09/13

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrabile

2023/08/21

2023/03/15

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7