



SC16C2550BIA44,512

Număr parc	SC16C2550BIA44,512	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Freescale / NXP Semiconductors	Starea stocului	5283 pcs stock
Descriere produs	IC UART DUAL W/FIFO 44-PLCC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de SC16C2550BIA44,512

Cu controlul modemului	Yes	Cu encoder / decodor IrDA	-
Cu Detectarea Bit Bit Start	Yes	Cu controlul fluxului automat	Yes
Tensiune - Aprovizionare	2.5V, 3.3V, 5V	Pachetul dispozitivului furnizor	44-PLCC (16.59x16.59)
Serie	-	Protocol	-
Pachet / Caz	44-LCC (J-Lead)	Pachet	Tube
Număr de canale	2, DUART	Tipul de montare	Surface Mount
Caracteristici	-	lui FIFO	16 Byte
Rata de date (Max)	5Mbps	Numărul produsului de bază	SC16

Vești înrudite



2023/07/4 Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/08/17 Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/09/7 Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/08/11 Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/04/26 Un raport de progres reram

2023/09/6 Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/03/27 Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/03/16 Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/07/14 Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/09/15 TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/08/23 Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V