



MAX20472ATCB/V+

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | MAX20472ATCB/V+ | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | Analog Devices / Maxim Integrated | Starea stocului | 5511 pcs stock |
| Descriere produs | LV 5V BOOST CONVERTER | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | MAX20471-72(B).pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de MAX20472ATCB/V+

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 4.5V | Tensiune - ieșire (Max) | 5.5V |
| Tensiune - Intrare (Min) | 3V | Tensiune - Intrare (Max) | 4V |
| Topologie | Boost | Redresor sincron | Yes |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 12-TDFN (3x3) | Serie | Automotive, AEC-Q100 |
| Pachet / Caz | 12-WFDFN Exposed Pad | Pachet | Strip |
| Tipul de ieșire | Adjustable | Configurarea ieșirii | Positive |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Numărul de ieșiri | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Funcție | Step-Up |
| Frecvență - Comutare | 2.2MHz | Curent - ieșire | 1A |
| Numărul produsului de bază | MAX20472 | | |

Vești înrudite



Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Un raport de progres reram

2023/04/26

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

2023/08/7