



NF-04-MI

Număr parc	NF-04-MI	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Ai-Thinker	Starea stocului	96169 pcs stock
Descriere produs	2.4G WIRELESS MODULE	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

96169 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	45 pcs	90 pcs	270 pcs	450 pcs	945 pcs
\$1.142	\$1.032	\$0.921	\$0.829	\$0.737	\$0.645	\$0.553

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de NF-04-MI

Tensiune - Aprovizionare	1.9V ~ 3.6V	IC / Partea utilizată	-
Serie	-	Interfețe intermediare	SPI
Sensibilitate	-96dBm	RF Familie / Standard	General ISM > 1GHz
Protocol	-	Putere - Ieșire	4dBm
Pachet / Caz	8-SMD Module	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	-20°C ~ 70°C	Tipul de montare	Surface Mount
Modulare	FSK, GFSK	Dimensiunea memoriei	-
Frecvență	2.4GHz ~ 2.525GHz	Rata de date	2Mbps
Curent - transmiterea	18mA	Curent - Primirea	16.5mA
Tipul antenei	PCB Trace		

Vești înrudite



Un raport de progres reram

2023/04/26

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/07/4

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

2023/09/7

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15