



SN74HCT245DWG4

Număr parc	SN74HCT245DWG4	Statutul RoHS	Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	332437 pcs stock
Descriere produs	IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

332437 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1250 pcs

\$0.156

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de SN74HCT245DWG4

Tensiune - Aprovizionare	4.5 V ~ 5.5 V	Pachetul dispozitivului furnizor	20-SOIC
Serie	74HCT	ambalare	Tube
Pachet / Caz	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	Tipul de ieșire	3-State
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)	Număr de elemente	1
Numărul de biți pe element	8	Tipul de montare	Surface Mount
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL)	1 (Unlimited)	Producător Standard Timp de plumb	6 Weeks
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Tipul logic	Transceiver, Non-Inverting
descriere detaliata SOIC	Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-	Tip de introducere	-
Numărul părții de bază	74HCT245	Curent - ieșire ridicată, scăzută	6mA, 6mA

Vești înrudite



Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare

2023/03/27

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Un raport de progres reram

2023/04/26

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRawan

2023/07/14

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19