



EFR32FG23B010F512IM40-BR

Număr parc	EFR32FG23B010F512IM40-BR	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Energy Micro (Silicon Labs)	Starea stocului	23950 pcs stock
Descriere produs	IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 40QFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	EFR32FG23 Family.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

23950 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

2500 pcs

\$2.123

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de EFR32FG23B010F512IM40-BR

Tensiune - Aprovizionare	1.71V ~ 3.8V	Tip	TxRx + MCU
Pachetul dispozitivului furnizor	40-QFN (5x5)	Serie	-
Interfețe intermediare	I ² C, I ² S, SPI, UART	Sensibilitate	-125.8dBm
RF Familie / Standard	General ISM < 1GHz	Protocol	Flex Gecko
Putere - Ieșire	14dBm	Pachet / Caz	40-VFQFN Exposed Pad
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Modulare	2FSK, 4FSK, DSSS, GFSK, GMSK, OOK, OQPSK
Dimensiunea memoriei	512kB Flash, 64kB RAM	GPIO	23
Frecvență	110MHz ~ 223MHz, 223MHz ~ 372MHz, 372MHz ~ 557MHz, 557MHz ~ 727MHz, 742MHz ~ 970MHz	Rata de date (Max)	2Mbps
Curent - Primirea	3.7mA ~ 9.5mA	Curent - transmiterea	8.2mA ~ 90.6mA
		Numărul produsului de bază	EFR32FG23B010

Vești înrudite



Punct de vedere: Dimprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Un raport de progres reram

2023/04/26

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13