



Z8F042APB020EC

Număr parc	Z8F042APB020EC	Statutul RoHs	RoHS neconformă
Producator / Marca	Zilog / Littelfuse	Starea stocului	5561 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 4KB FLASH 8DIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de Z8F042APB020EC

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.7V ~ 3.6V	Viteză	20MHz
Serie	Encore!® XP®	Dimensiunea RAM	1K x 8
Tip memorie program	FLASH	Dimensiunea memoriei programului	4KB (4K x 8)
Periferice	Brown-out Detect/Reset, LED, LVD, POR, PWM, Temp Sensor, WDT	Pachet / Caz	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Pachet	Tube	Tip oscilator	Internal
Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C (TA)	Numărul de intrări / ieșiri	6
Tipul de montare	Through Hole	Dimensiunea EEPROM	128 x 8
Convertoare de date	A/D 4x10b	Core dimensiune	8-Bit
Procesor Core	eZ8	Conectivitate	IrDA, UART/USART
Numărul produsului de bază	Z8F042		

Vești înrudite



Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto
2023/09/15

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile de date, vehicule și PV
2023/09/7

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit
2023/09/13

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare
2023/08/3

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali
2023/09/6

2023/08/31

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W
2023/09/13

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus
2023/09/13