



PS2581L2-H-A

Număr parc	PS2581L2-H-A	Statutul RoHs	
Producator / Marca	CEL (California Eastern Laboratories)	Starea stocului	4197 pcs stock
Descriere produs	OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Optocouplers + SSR Brochure.pdf Optocouplers with Options Guide.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de PS2581L2-H-A

Tensiune - ieșire (Max)	80V	Tensiune - Izolare	5000Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	1.17V	Saturație Vce (Max)	300mV
Pornirea / oprirea timpului (tip)	-	Pachetul dispozitivului furnizor	4-SMD
Serie	NEPOC	Timp de creștere / înălțime (tip)	3μs, 5μs
Pachet / Caz	4-SMD, Gull Wing	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Transistor	Temperatura de Operare	-55°C ~ 100°C
Număr de canale	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	DC	Rata de transfer curent (Min)	80% @ 5mA
Raportul curent de transfer (Max)	160% @ 5mA	Curent - ieșire / canal	50mA
Curent - DC înainte (dacă) (max)	80 mA		

Vești înrudite



Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13 stocare

2023/03/27

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Un raport de progres reram

2023/04/26

2023/08/30

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15