



LM3S1Z16-IQR50-C5

Număr parc	LM3S1Z16-IQR50-C5	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	4514 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 16KB FLASH 64LQFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de LM3S1Z16-IQR50-C5

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.08V ~ 1.32V	Pachetul dispozitivului furnizor	64-LQFP (10x10)
Viteză	50MHz	Serie	Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000
Dimensiunea RAM	6K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	16KB (16K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	64-LQFP	Pachet	Tray
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	33	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 8x10b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M3
Conectivitate	I ² C, IrDA, LINbus, Microwire, SPI, SSI, UART/USART	Numărul produsului de bază	LM3S1Z16

Vești înrudite



Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21