



LM2601MTCX

Număr parc	LM2601MTCX	Statutul RoHs	RoHS neconformă
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	5782 pcs stock
Descriere produs	IC BATT CHG ADAPT 14TSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de LM2601MTCX

Tensiune - alimentare (Max)	24V	Pachetul dispozitivului furnizor	14-TSSOP
Serie	-	Caracteristici programabile	-
Pachet / Caz	14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Pachet	Tape & Reel (TR)
Temperatura de Operare	-20°C ~ 70°C (TA)	Număr de celule	-
Tipul de montare	Surface Mount	Interfață	-
Protecție la defecțiuni	-	Curent - Încărcare	-
Curent de încărcare - Max	-	Tensiunea acumulatorului	-
Baterie pentru baterii	-	Numărul produsului de bază	LM2601

Vești înrudite



Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserTerran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/07/4

2023/09/13

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/03/27

2023/09/7

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23