



## EL205(TA)

|                    |   |                    |                       |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">EL205(TA)</a>                       | Statutul RoHs      |                       |
| Producator / Marca | <a href="#">Everlight Electronics</a>           | Starea stocului    | 236772 pcs stock      |
| Descriere produs   | OPTOISO 3.75KV TRANS W/BASE 8SOP                | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a> | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### 236772 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

|          |           |
|----------|-----------|
| 6000 pcs | 10000 pcs |
| \$0.211  | \$0.207   |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de EL205(TA)

|                                   |                               |                                   |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Tensiune - ieșire (Max)           | 80V                           | Tensiune - Izolare                | 3750Vrms         |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip)     | 1.3V                          | Saturație Vce (Max)               | 400mV            |
| Pornirea / oprirea timpului (tip) | 3μs, 3μs                      | Pachetul dispozitivului furnizor  | 8-SOP            |
| Serie                             | -                             | Timp de creștere / înălțime (tip) | 1.6μs, 2.2μs     |
| Pachet / Caz                      | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Pachet                            | Tape & Reel (TR) |
| Tipul de ieșire                   | Transistor with Base          | Temperatura de Operare            | -55°C ~ 110°C    |
| Număr de canale                   | 1                             | Tipul de montare                  | Surface Mount    |
| Tip de introducere                | DC                            | Rata de transfer curent (Min)     | 40% @ 10mA       |
| Raportul curent de transfer (Max) | 80% @ 10mA                    | Curent - ieșire / canal           | -                |
| Curent - DC înainte (dacă) (max)  | 60 mA                         | Numărul produsului de bază        | EL205            |

### Vești înrudite



EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto  
2023/09/15

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei  
2023/08/16

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi  
2023/08/31

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485  
2023/08/21

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus  
2023/09/13

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit  
2023/09/13

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere  
2023/03/15

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W  
2023/09/13

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra  
2023/09/18

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU  
2023/09/12

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser  
2023/07/4

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră  
2023/09/15