



ISL8394IB

Număr parc	ISL8394IB	Statutul RoHs	RoHS neconformă
Producator / Marca	Renesas Electronics Corporation	Starea stocului	5514 pcs stock
Descriere produs	IC SWITCH SPDT X 4 350HM 20SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ISL8394IB

Tensiune - alimentare, Single (V +)	2V ~ 12V	Tensiune - alimentare, dublă (V ±)	±2V ~ 6V
Timp de comutare (Ton, Toff) (Max)	130ns, 75ns	Circuitul de comutare	SPDT
Pachetul dispozitivului furnizor	20-SOIC	Serie	-
Pachet / Caz	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	Pachet	Tube
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)	Rezistența la starea (Max)	350hm
Numărul de circuite	4	Circuit multiplexor / demultiplexor	2:1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Scurgeri (IS (oprit)) (Max)	200pA
crosstalk	-92dB @ 1MHz	Charge Injection	5pC
Potrivire canal-to-canal (& delta; Ron)	500mOhm	Capacitatea Canalului (CS (oprit), CD (oprit))	12pF, 12pF
Numărul produsului de bază	ISL8394	-3db Bandwidth	-

Vești înrudite



Un raport de progres reram

2023/04/26

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/07/4

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

2023/09/15

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17