



S29GL512P11TAI020

Număr parc	S29GL512P11TAI020	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Cypress Semiconductor	Starea stocului	8209 pcs stock
Descriere produs	IC FLASH 512MBIT PARALLEL 56TSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	S29GLyyyP.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

8209 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

39 pcs

\$5.955

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de S29GL512P11TAI020

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	110ns	Tensiune - Aprovizionare	2.7V ~ 3.6V
Tehnologie	FLASH - NOR	Pachetul dispozitivului furnizor	56-TSOP
Serie	GL-P	Pachet / Caz	56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Pachet	Tray	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Non-Volatile
Dimensiunea memoriei	512Mbit	Organizarea memoriei	32M x 16
Interfața de memorie	Parallel	Formatul memoriei	FLASH
Numărul produsului de bază	S29GL512	Țiimpul de acces	110 ns

Vești înrudite



PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/03/16

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

2023/07/4

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23