



SAK-XC2288I-136F128LAA

Număr parc	SAK-XC2288I-136F128LAA	Statutul RoHs	Nu se aplică
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	4289 pcs stock
Descriere produs	16-BIT C166 MMC - XC2200 FAMILY	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBTINEȚI O OFERTĂ](#)

Specificații de SAK-XC2288I-136F128LAA

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	3V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	PG-LQFP-144-13
Viteză	128MHz	Serie	XC22xxI
Dimensiunea RAM	90K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	1.088MB (1.088M x 8)	Periferice	DMA, I ² S, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	144-LQFP Exposed Pad	Pachet	Bulk
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	118	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 28x12b
Core dimensiune	16/32-Bit	Procesor Core	C166SV2
Conectivitate	CANbus, EBI/EMI, FlexRay, I ² C, LINbus, SPI, SSC, UART/USART, USI	Numărul produsului de bază	SAK-XC2288

Vești înrudite



Robotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13 de date, vehicule și PV

2023/09/7

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13