



## IS43TR16128A-15HBLI

|                    |  |                    |                       |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">IS43TR16128A-15HBLI</a>                        | Statutul RoHs      |                       |
| Producator / Marca | <a href="#">Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI)</a>   | Starea stocului    | 4897 pcs stock        |
| Descriere produs   | IC DRAM 2GBIT PAR 96TWBGA                                  | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">IS43/46TR16128A(L), IS43/46TR82560A(L).pdf</a> | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de IS43TR16128A-15HBLI

|                                      |               |                                  |                   |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| Scrieți timpul ciclului - Word, Page | 15ns          | Tensiune - Aprovizionare         | 1.425V ~ 1.575V   |
| Tehnologie                           | SDRAM - DDR3  | Pachetul dispozitivului furnizor | 96-TWBGA (9x13)   |
| Serie                                | -             | Pachet / Caz                     | 96-TFBGA          |
| Pachet                               | Tray          | Temperatura de Operare           | -40°C ~ 95°C (TC) |
| Tipul de montare                     | Surface Mount | Tip de memorie                   | Volatile          |
| Dimensiunea memoriei                 | 2Gbit         | Organizarea memoriei             | 128M x 16         |
| Interfața de memorie                 | Parallel      | Formatul memoriei                | DRAM              |
| Frecvența ceasului                   | 667 MHz       | Numărul produsului de bază       | IS43TR16128       |
| Timpul de acces                      | 20 ns         |                                  |                   |

### Vești înrudite



|   |            |  |            |   |            |
|---|------------|--|------------|---|------------|
| Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație   | 2023/09/7  | Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție  | 2023/08/11 | Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRAWAN | 2023/07/14 |
| SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserInfineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare | 2023/07/4  | Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm | 2023/03/16 | Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W                           | 2023/09/13 |
| Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake   | 2023/03/15 | Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron   | 2023/07/21 | Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei   | 2023/08/16 |