



TLC27M4ACNG4

Număr parc	TLC27M4ACNG4	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	4011 pcs stock
Descriere produs	IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBȚINEȚI O OFERTĂ](#)

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de TLC27M4ACNG4

Tensiune - Interval de alimentare (min)	3 V	Tensiune - Spațiu de alimentare (Max)	16 V
Tensiune - intrare offset	900 μ V	Pachetul dispozitivului furnizor	14-PDIP
Rata de coborâre	0.62V/ μ s	Serie	LinCMOS™
Pachet / Caz	14-DIP (0.300", 7.62mm)	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	-	Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C
Numărul de circuite	4	Tipul de montare	Through Hole
Găsiți produs de lățime de bandă	525 kHz	Curent - Ofertă	570 μ A (x4 Channels)
Curent - ieșire / canal	30 mA	Current - Bias de intrare	0.7 pA
Numărul produsului de bază	TLC27M4	Tipul amplificatorului	General Purpose

Vești înrudite



2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/07/4

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13 de date, vehicule și PV

2023/09/7

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

2023/09/15

2023/08/30

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μ m

2023/08/7

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21