

TOIREX

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

XC6205B16APR-G

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | XC6205B16APR-G | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | Torex Semiconductor Ltd. | Starea stocului | 171650 pcs stock |
| Descriere produs | IC REG LIN 1.65V 150MA SOT89-5 | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

171650 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$0.15

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de XC6205B16APR-G

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| Dropout de tensiune (Max) | 0.6V @ 100mA | Tensiune - ieșire (min / fix) | 1.65V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 10V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-89-5 | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current | Pachet / Caz | SOT-89-5/6 |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | PSRR | 65dB (10kHz) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) | Numărul autorităților de reglementare | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Curent - Quiescent (Iq) | 100 μA |
| Curent - ieșire | 150mA | Caracteristici de control | Enable |
| Numărul produsului de bază | XC6205 | | |

Vești înrudite



| | | |
|---|---|--|
| Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație | Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii | PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele |
| 2023/09/7 | 2023/08/22 | 2023/08/16 |
| Camera de inspecție măsoară până la 800 nm în producție | Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei | IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT |
| 2023/08/11 | 2023/08/16 | 2023/07/11 |
| Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485 | Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV | Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului |
| 2023/08/21 | 2023/08/15 | 2023/08/17 |
| | Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech | Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13 |
| | 2023/07/18 | 2023/08/30 |
| | Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare | |
| | 2023/07/28 | |