



## EFM32G890F64G-E-BGA112R

Număr parc	<a href="#">EFM32G890F64G-E-BGA112R</a>	Statutul RoHS	RoHS Compliant
Producator / Marca	<a href="#">Energy Micro (Silicon Labs)</a>	Starea stocului	20782 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 64KB FLASH 112BGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">EFM32G Datasheet.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 20782 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$2.594

Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de EFM32G890F64G-E-BGA112R

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.98V ~ 3.8V	Pachetul dispozitivului furnizor	112-BGA (10x10)
Viteză	32MHz	Serie	Gecko
Dimensiunea RAM	16K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	64KB (64K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, LCD, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	112-LFBGA	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	90	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 8x12b; D/A 2x12b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M3
Conectivitate	EBI/EMI, I <sup>2</sup> C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	EFM32G890

### Vești înrudite



Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/03/27

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485 PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/21

2023/08/16

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

2023/08/3

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/09/7

2023/07/4

2023/07/11

2023/08/21

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13