



## IS61NVP51236-200B3

Număr parc	<a href="#">IS61NVP51236-200B3</a>	Statutul RoHS	
Producator / Marca	<a href="#">Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI)</a>	Starea stocului	4310 pcs stock
Descriere produs	IC SRAM 18MBIT PARALLEL 165TFBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">IS61N(LP,VP)25672, 51236,102418.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de IS61NVP51236-200B3

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	-	Tensiune - Aprovizionare	2.375V ~ 2.625V
Tehnologie	SRAM - Synchronous, SDR	Pachetul dispozitivului furnizor	165-TFBGA (13x15)
Serie	-	Pachet / Caz	165-TBGA
Pachet	Tray	Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Volatile
Dimensiunea memoriei	18Mbit	Organizarea memoriei	512K x 36
Interfața de memorie	Parallel	Formatul memoriei	SRAM
Frecvența ceasului	200 MHz	Numărul produsului de bază	IS61NVP51236
Timpul de acces	3.1 ns		

### Vești înrudite



Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/07/4

2023/08/29

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15