



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

CYT2B75CADQ0AZSGST

Număr parc	CYT2B75CADQ0AZSGST	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	10170 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BT 1.0625MB FLSH 100QFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	CYT2B7.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

10170 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs
\$6.901	\$6.342	\$6.079	\$5.356	\$5.094

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de CYT2B75CADQ0AZSGST

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.7V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	100-LQFP (14x14)
Viteză	100MHz, 160MHz	Serie	Traveo™ II T2G
Dimensiunea RAM	128K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	1.0625MB (1.0625M x 8)	Periferice WDT	Brown-out Detect/Reset, Crypto - AES, DMA, LVD, POR, PWM, SHA, TRNG,
Pachet / Caz	100-LQFP	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	External, Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	78	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	96K x 8	Convertoare de date	A/D 57x12b SAR
Core dimensiune	32-Bit Dual-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F
Conectivitate	CANbus, FIFO, I ² C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART		

Vești înrudite



Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureComutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/09/18

2023/08/17

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRAWAN

2023/07/14

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Camera de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485 PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/21

2023/08/16