



MAX6830SVUT+T

Număr parc	MAX6830SVUT+T	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Analog Devices / Maxim Integrated	Starea stocului	4271 pcs stock
Descriere produs	IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6	Barca din	Hong Kong
Foi de date	MAX6826-31.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de MAX6830SVUT+T

Tensiune - prag	1.575V, 2.93V	Tip	Multi-Voltage Supervisor
Pachetul dispozitivului furnizor	SOT-6	Serie	-
Resetați timpul de expirare	140ms Minimum	restabili	Active High
Pachet / Caz	SOT-23-6	Pachet	Tape & Reel (TR)
producție	Push-Pull, Totem Pole	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)
Numărul de tensiuni monitorizate	2	Tipul de montare	Surface Mount
Numărul produsului de bază	MAX6830		

Vești înrudite



Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul	2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână 2023/08/3	Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare 2023/04/19
Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului	Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech 2023/07/18	Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V 2023/08/23
Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW	ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții 2023/08/31	Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație 2023/09/7
	Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm 2023/08/7	Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare 2023/07/28